

# 為何選擇 前置濾心PF101/UF01

## 不同地區不同水質條件：

- 硬度範圍80-150ppm**
- 枯水期藻類滋生嚴重
  - 水質硬度偏高
- 建議** 增加前置樹脂濾芯除垢  
→ **三道式搭配第一道RES-800**  
優先推薦 → **第二道UF-01或PF-101**
- ※北部(二)涵蓋範圍：士林、北投、新莊、樹林、土城、三峽、鶯歌、泰山、五股、八里、中和、三重、蘇澳、東山、大同、南澳、蘇澳、羅東、林口、桃園、新竹
- 硬度範圍140-260ppm**
- 位於重工業區
  - 管線老舊比例高、水垢問題嚴重
- 建議** 增加前置樹脂濾芯除垢  
→ **三道式搭配第一道RES-800**  
優先推薦 → **第二道UF-01或PF-101**



- 硬度範圍20-65ppm**
- 自來水管漏水率偏高
  - 雨量多、颱風季濁水程度高
- 建議** 過濾雜質功能強之型號  
→ **雙道式搭配PF-101**
- 硬度範圍100-250ppm**
- 位於重工業區
  - 易有公安衛生問題
- 建議** 去除金屬功能之型號  
→ **三道式搭配第一道RES-800**  
**第二道PF-101**
- 硬度範圍200-300ppm**
- 水質硬度高
  - 自來水管漏水率偏高
- 建議** 增加前置樹脂濾芯除垢  
→ **三道式搭配第一道RES-800**  
**第二道PF-101**

**攔阻**  
水中顆粒雜質  
細菌微生物



### PF-101 PP濾芯

過濾大於1微米以上雜質  
含泥沙、鐵鏽等達97.7%

延長精密濾芯壽命約2-3倍

濾芯自白色變成黃色甚至深棕時建議汰換  
週期約3-6個月，實際狀況將因水質而異



### UF-01 中空絲膜

過濾大於0.1微米以上雜質  
及大腸桿菌效能達99.9%

延長精密濾芯壽命達5倍以上

更換週期約1年  
實際狀況將因水質而異